

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PULSADOR 600VAC 10A 30MM T-K

9001K3L25RH13

Principal

Material del bisel	<= 3 dB
Nombre corto del dispositivo	K
1 tubo de neón	incandescente
Diámetro de montaje	30 mm

Complementario

[In] corriente nominal	10 A
Un separador aislante	Directo 240 V
Información posición operador	2 posiciones
Perfil de operador	1 projecting pushbutton
Categoría de empleo	AC-15 DC-13

Entorno

Grado NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	CE CSA LR24590 class 3211 03 ((*)) UL listed file E42259 CCN NKCR ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	226.796 g
Paquete 1 Altura	16.129 cm
Paquete 1 ancho	6.35 cm
Paquete 1 Largo	40.968 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------