



Principal

Gama	VigiPacT
Nombre corto del dispositivo	IA80
Tipo de producto o componente	Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
Aplicación del dispositivo	Control y supervisión del equipo
Compatibilidad de gama	RH10M residual current protection relay (*) RH10P residual current protection relay (*) RH21M residual current protection relay (*) RH21P residual current protection relay (*) RH68M residual current protection relay (*) RH86M residual current protection relay (*) RH86P residual current protection relay (*) RH99M residual current protection relay (*) RH99P residual current protection relay (*) RH197M residual current protection relay (*) RH197P residual current protection relay (*) RHU residual current protection relay (*) RHUs residual current protection relay (*) RMH residual current protection relay (*)
Tipo de transformador de corriente	Toroide cerrado de tipo A
[Ie] corriente asignada de empleo	160 A

Complementario

Raelación de transformación	1/1000
Tipo de red	CA/CC
Frecuencia de red	45...440 Hz
[Icw] Corriente temporal admisible	85 KA para 0.5 s
Resistencia a la corriente diferencial de cortocircuito	85 KA / 0.5 s acorde a En> 50 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1000 V
Categoría de sobretensión	IV
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	12 KV
Modo de montaje	Fijo - tipo de cable: cables) Fijo - tipo de cable: placa de montaje) Fijo - tipo de cable: chapa metálica perfilada) Fijo - tipo de cable: placa perforada) Ajustable en clip - tipo de cable: carril DIN)
Valor calorífico	329 MJ/km
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0.22 mm ²
Diámetro	Inter., estado 1 80 mm
Diámetro exterior del cable	40 Mm, estado 1 95 mm ² (máximo)
Peso neto	0.42 Kg

Altura	122 Mm
Ancho	150 Mm
Profundidad	44 Mm

Entorno

Grado de protección IP	Conectores, estado 1 IP20 IP30
Características ambientales	Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25-55 °C, HR 95%) , estado 1 28 ciclos acorde a IEC 60068-2-30 Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52 Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC 60068-2-56
Grado de contaminación	Nivel 3 acorde a IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...85 °C
Normas	En> 50 A
Certificaciones de producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	332.0 G
Paquete 1 Altura	5.4 Cm
Paquete 1 ancho	13.2 Cm
Paquete 1 Largo	16.4 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	14.046 Kg
Paquete 2 Altura	30.0 Cm
Paquete 2 Ancho	40.0 Cm
Paquete 2 Largo	60.0 Cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**