



Principal

Gama	VigiPacT
Nombre corto del dispositivo	L
Tipo de producto o componente	Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
Aplicación del dispositivo	Control y supervisión del equipo
Compatibilidad de gama	RH10M residual current protection relay (*) RH10P residual current protection relay (*) RH21M residual current protection relay (*) RH21P residual current protection relay (*) RH68M residual current protection relay (*) RH86M residual current protection relay (*) RH86P residual current protection relay (*) RH99M residual current protection relay (*) RH99P residual current protection relay (*) RH197M residual current protection relay (*) RH197P residual current protection relay (*) RHU residual current protection relay (*) RHUs residual current protection relay (*) RMH residual current protection relay (*)
Tipo de transformador de corriente	Sensores rectangular
[Ie] corriente asignada de empleo	1600 A

Complementario

Raelación de transformación	1/1000
[Icw] Corriente temporal admisible	100 KA para 0.5 s
Resistencia a la corriente diferencial de cortocircuito	85 KA / 0.5 s
Categoría de sobretensión	IV
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	12 KV
Modo de montaje	Fijo - tipo de cable: cables) Fijo - tipo de cable: Canalización)
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0.2...2.5 mm ²
Peso neto	13.26 Kg
Altura	Fuera, estado 1 233 mm Dentro, estado 1 115 mm
Anchura	Fuera, estado 1 381 mm Dentro, estado 1 280 mm
Altura	233 Mm
Profundidad	Fuera, estado 1 71 mm Dentro, estado 1 71 mm
Ancho	381 Mm
Profundidad	71 Mm

Entorno

Grado de protección IP	Conectores, estado 1 IP20 IP30
Características ambientales	Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25-55 °C, HR 95%) , estado 1 28 ciclos acorde a IEC 60068-2-30 Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52 Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC 60068-2-56
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...100 °C
Normas	En> 50 A
Certificaciones de producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	10.82 Kg
Paquete 1 Altura	17.0 Cm
Paquete 1 ancho	30.0 Cm
Paquete 1 Largo	46.0 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	193.425 Kg
Paquete 2 Altura	67.0 Cm
Paquete 2 Ancho	80.0 Cm
Paquete 2 Largo	120.0 Cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**