



SCALANCE XB124 unmanaged IE Switch, 24x 10/100 Mbits/s puertos RJ45; para configurar pequeñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, alimentación redundante, 24 V AC/DC manual disponible para su descarga .

denominación del tipo de producto	SCALANCE XB124
tasa de transferencia	
tasa de transferencia	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfaces / para comunicaciones / integrada	
número de conexiones eléctricas	
• para componentes de red o equipos terminales	24; RJ45
interfaces / otros	
número de conexiones eléctricas	
• para alimentación	1
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas	
componente del producto / conexión para alimentación redundante	Sí
tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación	DC
• tensión de alimentación / 1 / valor nominal	24 V
• pérdidas [W] / 1 / valor nominal	7,2 W
• tensión de alimentación / 1 / valor asignado	19,2 ... 28,8 V
• corriente consumida / 1 / máx.	0,3 A
• componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación	Sí
tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación	
• tensión de alimentación / 2 / valor asignado	19,2 ... 28,8 V
condiciones ambientales	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	0 ... 60 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
• durante el transporte	-40 ... +80 °C
humedad relativa del aire	
• con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx.	95 %
grado de protección IP	IP20
diseño, dimensiones y pesos	
forma constructiva	compacto
anchura	120 mm
altura	117 mm
profundidad	109 mm
peso neto	0,535 kg
tipo de fijación	
• montaje sobre perfil DIN de 35 mm	Sí
• montaje en pared	No
• montaje en perfil soporte S7-300	No

montaje en perfil soporte S7-1500	No
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes	
función del producto	
- Mirroring multipuerto - CoS	No Sí
clase de conformidad PROFINET	A
función del producto / gestionada por switch	No
funciones del producto / redundancia	
función del producto	
- protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/uso en red PRP - protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/Redundant Network Access (RNA)	Sí No
normas, especificaciones, homologaciones	
norma	
- para FM - para seguridad / de CSA y UL - para emisión de perturbaciones - para inmunidad a perturbaciones	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 EN 61000-6-4 (Class B) 61000-6-2
MTBF	57 y
designaciones de referencia	
- según IEC 81346-2:2009 - según IEC 81346-2:2019	KF KFE
normas, especificaciones, homologaciones / CE	
certificado de aptitud / marcado CE	Sí
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos	
norma / sobre zonas EX	EN 60079-0:2009, EN60079-15:2010, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X
certificado de aptitud	
- IECEx - CCC / para zona Ex según estándar GB	Sí; IEC 60079-0, IEC 60079-15, IECEx DEK 14.0025X, Ex nA IIC T4 Gc Sí
normas, especificaciones, homologaciones / otros	
certificado de aptitud	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- homologación KC - Regulatory Compliance Mark (RCM)	Sí Sí
información adicional / enlaces de Internet	
enlace de Internet	
- a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool - a la página web: Comunicación industrial - a la página web: Industry Mall - a la página web: Centro de información y descarga - a la página web: Archivo gráfico - a la página web: CAx-Download-Manager - a la página web: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
información de seguridad	
información de seguridad	Siemens suministra productos y soluciones con funciones de seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas funciones son un componente importante de un sistema global de seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras continuas. Por ello, le recomendamos que se informe periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos. Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el concepto de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos. También deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial en http://www.siemens.com/industrialsecurity . Si desea mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos, regístrese para recibir un boletín de noticias específico del producto que desee. Encontrará más

Última modificación:

8/7/2022 