

Hoja de características del producto

Especificaciones



contactos de señalización LUA - 1 NA + 1 NC

LUA1C11

Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	LUA1
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar

Complementario

Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Función de señalización	Señalización de error Maneta rotatoria de indicación en posición de preparado
[Ue] Tensión nominal de empleo	<= 250 V AC <= 250 V corriente continua
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a CSA 250 V acorde a IEC 60947-5-1 250 V acorde a UL
[Ith] Corriente térmica convencional	2,5 A
Tensión mínima de conmutación	17 V
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Peso del producto	0,03 kg
Conexiones - terminales	Bornas tornillo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	24,0 g
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	30
Peso del paquete 2	920,0 g

Paquete 2 Altura	15,0 cm
Ancho del paquete 2	15,0 cm
Longitud del paquete 2	40,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Peso	23,22 kg
Paquete 3 Altura	45,0 cm
Ancho del paquete 3	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------