

Hoja de características del producto

Especificaciones



130mm baliza giratoria roja 24vac/ dc ip67

XVR13B04L

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización de sonido	Sin
Nombre corto del dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 acorde a IEC 60529
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC
Fuente de luz	LED de alta luminosidad, rojo

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 parte del cuerpo PC, estado 1 globo
Anchura global cad	130 mm
Profundidad global cad	130 mm
Peso del producto	0,82 kg
Marcado	CE
Montaje de producto	Con 3 tornillos M6
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2,7 Hz
Capacidad de conexión de sujeción	1.25 mm²
Calibre AWG	AWG 18
Longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tratamiento de protección	TC

Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	2,494 kg
Paquete 1 Altura	26,5 cm
Paquete 1 ancho	18,7 cm
Paquete 1 Longitud	18,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Peso del paquete 2	7,996 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Ancho del paquete 2	40,0 cm
Longitud del paquete 2	60,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------