


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Conector recto hembra, 1/2 20 unf, 3 pins - casquillo para paso de cable

XZCC20FDM30B

### Principal

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                        | Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT                       |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorios de cableado                                                    |
| Accesorio/Tipo de componente            | Conector                                                                  |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Conector hembra reto 1/2 20 UNF , 3 patillas                              |
| Collar material                         | Metálico                                                                  |
| LED de estado                           | Sin                                                                       |
| Conexión de cable                       | Terminal tornillo / tamaño de cable <0,75 mm² / capacid sujeción 3...6 mm |

### Complementario

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo de prensaestopas          | Pg 7      |
| Fijación de conector de cable  | Roscado   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V AC  |
| [In] Corriente nominal         | 4 A       |
| Material del envoltente        | Plástico  |
| Minimum insulating resistance  | 1000 GΩ   |
| Resistencia de los contactos   | 8000 μOhm |
| Peso del producto              | 0,02 kg   |

### Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado de protección IP                 | IP67        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...85 °C |

### Unidades de embalaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tipo de unidad del paquete 1  | PCE    |
| Número de unidades en empaque | 1      |
| Peso del empaque (Lbs)        | 25 g   |
| Paquete 1 Altura              | 2,5 cm |
| Paquete 1 ancho               | 5 cm   |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 7 cm     |
| Tipo de unidad del paquete 2       | S01      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100      |
| Peso del paquete 2                 | 2,567 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Ancho del paquete 2                | 15 cm    |
| Longitud del paquete 2             | 40 cm    |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                 |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                 |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|


Hoja de características

XZCC20FDM30B

del producto

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



(1) Prensaestopas: n.º 7 de plástico (Pg 7)

Hoja de características  
del producto

XZCC20FDM30B

Conexiones y esquema

Conexiones y esquemas

---

