

Hoja de características del producto

Especificaciones



Osisense XS & XT - Conector hembra acodado de 4 pines, din 43650 a - prensa de cable

XZCC43FCP40B

Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <1,5 mm² / capacidad sujeción 7...10 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
[In] Corriente nominal	16 A
Material del envoltorio	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Resistencia de los contactos	4000 μOhm
Peso del producto	0,035 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	33,0 g
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm

Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Peso del paquete 2	1,953 kg
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Ancho del paquete 2	30,0 cm
Longitud del paquete 2	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características
del producto

XZCC43FCP40B

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



(1) Prensaestopas Pg 11

Hoja de características
del producto

XZCC43FCP40B

Conexiones y esquema

Conexiones y esquemas

